

Model PC-122(+)
File Number: E56070



COMPANY

CHI MEI CORPORATION
No 398 Sec 1 Zhongzheng Rd
Rende District
Tainan City, 717010 Taiwan

MODEL INFO

WONDERLITE: PC-122(+)
Polycarbonate (PC), furnished as pellets
(+) – Indicate 0~0.5% acid scavengers.

FLAMMABILITY PROPERTIES	额定值	测试方法
Flammability		ANSI/UL 94
0.38 mm, Color: ALL	V-2	
1.6 mm, Color: ALL	V-2	
3.2 mm, Color: ALL	V-2	
ISO/IEC FLAMMABILITY PROPERTIES	额定值	测试方法
Flammability		IEC 60695-11-10
0.38 mm, Color: ALL	V-2	
1.6 mm, Color: ALL	V-2	
3.2 mm, Color: ALL	V-2	
ELECTRICAL PROPERTIES	额定值	测试方法
UL Solution 的 Cookie		UL 746A
Not Wire Ignition (NWI)		
我们通过 Cookie 使内容和广告个性化，以便提供社交媒体功能并分析我们的流量。我们还与社交媒体、广告和分析合作伙伴来分享您使用网站的信息。 了解更多	PLC 2	
3.2 mm	PLC 2	
	Cookie 设置	拒絶全部 接受全部 Cookie

High Amp Arc Ignition (HAI)		UL 746A
1.6 mm	PLC 0	
3.2 mm	PLC 0	
Comparative Tracking Index (CTI)	PLC 3	UL 746A
High Voltage Arc Tracking Rate (HVTR)	PLC 2	
High Voltage, Low Current Arc Resistance	PLC 6	
THERMAL PROPERTIES	额定值	测试方法
Relative Thermal Index - Electrical Strength		UL 746B
0.38 mm	80 °C	
1.6 mm	120 °C	
3.2 mm	120 °C	
Relative Thermal Index - Mechanical Impact		UL 746B
0.38 mm	80 °C	
1.6 mm	105 °C	
3.2 mm	105 °C	
Relative Thermal Index - Mechanical Strength		UL 746B
0.38 mm	80 °C	
1.6 mm	120 °C	
3.2 mm	120 °C	

Report Date: 2001-09-25

Revision Date: 2018-09-12

并不是所有出现在本数据库中的公司名称和产品都满足了UL 跟踪检验服务的要求。只有带有 UL 标志的产品，才应该被视为经过 UL 认证，并满足UL 跟踪检验服务的要求。注意查看产品上的标志。

UL 允许在线认证目录中所含材料的复制遵循以下条件：1.指南信息、装配、构造、设计、系统和/或认证（文件）必须在不篡改任何数据（或图纸）的情况下完整且无误导性地呈现。2.“经 UL 允许从在线认证目录转载”声明必须出现在所摘取材料的邻近位置。此外，转载材料必须包含以下格式的版权声明：“©2023 UL LLC.”

UL Solutions 的 Cookie

我们通过 Cookie 使内容和广告个性化，以便提供社交媒体功能并分析我们的流量。我们还与社交媒体、广告和分析合作伙伴来分享您使用网站的信息。[了解更多](#)